

ARAÇ ÜSTÜ 4 BAŞLIKLIL ULV MAKİNASI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Makinenin imalatında kullanılan malzemeler her türlü tozlu, nemli ya da sıcak ortamda Çalışmaya dayanıklı, pestisit ve diğer kimyasal maddelere karşı dirençli olacaktır.
2. Makinenin motoru en az 14 HP gücünde, çift silindir, alüminyum gövdeli, hava soğutmalı ve 4 zamanlı olacaktır. Aynı zamanda en az 220 V, 8.5 KW elektrik üretebilecektir.
3. Makine püskürtme sistemine sahip olmalıdır.
4. Makine maksimum kapasite ile çalışırken 1 mt. uzağındaki gürültü 80 db aşmayacaktır.
5. Motor akü şarj sistemine sahip olup, ilk hareketi marş motoru ile olacaktır
6. Motor en az 50 saat sorunsuz çalışabilecektir.
7. Ünitenin tüm kontrolleri;
 - a) Motor start, motor stop
 - b) Püskürtme memeleri otomatik açma kapama kontrolü
 - c) Gece çalışma için tepe lambası ve aydınlatma farı açma kapama
 - d) Cihazın elektrostatik sistemi elektrikle çalışan kumanda kutusu üzerinde dizayn edilmiş olacak ve Kumanda kutusu şoför mahalline bir kablo ile uzanacaktır.
8. Makine 07 ile 45 mikron aralığında parçacık püskürtme özelliğine sahip olacaktır.
9. Püskürtme sistemi dört başlıklı ve alüminyum alaşımlı olacaktır.
10. İlaç tankı en az 60 lt kapasitede paslanmaz ve korozyona dayanıklı malzemeden olacak ve kolayca sökülüp takılabilir olacaktır.

GENEL ÖZELLİKLER

1. Firma makineye ait orijinal broşürünü teklif ile birlikte verecektir.
2. Makine, tasarım tescil belgeli ve ISO 9001–2000 belgeli olacaktır.
3. Makine tamamen yeni ve hiç kullanılmamış, arızasız ve kusursuz, imalatçı firmanın orijinal ve son yıl imalatı olacaktır.
4. Makine kurulup çalıştırılarak teslim edilecek ve kullanıcı personele kullanımı konusunda eğitim verilecektir.
5. Yüklenici, 10 yıl süre ile ücret karşılığında yedek parça, sarf malzeme, onarım ve bakımlarını üstlendiklerini taahhüt edeceklerdir